

BOLETIM TÉCNICO

ENXADA

PÁ



DESCRIÇÃO

Lâminas da pá e enxada confeccionadas em polipropileno na cor preta. Ambas possuem cabos confeccionados em madeira fixados por meio de dois parafusos.



ESPECIFICAÇÕES

Cabo de madeira em três tamanhos:

0,5m / 1,0m / 1,5m.



UTILIZAÇÃO

Utilizadas em ambientes com potencial de risco de ignição, uma vez que sua lâmina ao ser acionada em contato com superfícies abrasivas, não gera faíscas prevenindo a possibilidade de incêndios e explosão.



EMB. MASTER

Arqueado em múltiplos de 10 unidades.



ESTOCAGEM

Armazenar em local coberto, arejado e protegido dos raios solares.



INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

Manter produto limpo e higienizado. Caso necessário a limpeza, utilizar água e sabão neutro para lavar a lâmina, evitando o contato da água no cabo do produto. Para a limpeza do cabo, utilizar pano limpo e seco.



VIDA ÚTIL

Deverá variar de acordo com as condições de uso, higiene, manutenção e armazenamento.



VALIDADE

03 anos.



LINK DE ACESSO

ENXADA | <https://plastcor.com.br/produto/enxada-anti-faiscante/>

PÁ | <https://plastcor.com.br/produto/pa-anti-faiscante/>



CONTATO PLASTCOR: 19 3404.4040
sac@plastcor.com.br | plastcor.com.br

DESENVOLVIMENTO TÉCNICO

BLT 110
REV.02 - NOV/2025