

BOLETIM TÉCNICO

CONE

PL 4060 SL / SP

DESCRIÇÃO

Cone composto em duas partes sendo, corpo confeccionado em PEAD (Polietileno de Alta Densidade) na cor laranja e base em termoplástico na cor preta ou laranja e duas faixas refletivas de 100 candelas. O corpo do cone é fixado à base através de sistema de acoplamento. A base pode ser preenchida com lastro garantindo assim estabilidade ao produto e fechada através de uma tampa de encaixe.

Obs: SL (Base Soprado Laranja) e SP (Base Soprado Preto)

ESPECIFICAÇÕES

PRODUTO	ALTURA CORPO (mm)	ALTURA BASE (mm)	ALTURA TOTAL (mm)	DIMENSÕES BASE (mm)
PL 4060 SL/SP	760	60	780	400 x 400

As dimensões estão sujeitas à pequenas variações, em razão das características do material.

UTILIZAÇÃO

Para sinalização de trânsito, praça de pedágio, shoppings, estacionamentos, divisor de tráfego tanto automotivo quanto de pedestres etc.

EMB. MASTER

5 cones arqueados.

ESTOCAGEM

Armazenar em local coberto protegido dos raios solares e arejado.

INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

Manter produto limpo e higienizado. Caso necessário a limpeza, utilizar água e sabão neutro, secar à sombra.

VIDA ÚTIL

Deverá variar de acordo com as condições de uso, higiene, manutenção e armazenamento.

VALIDADE

03 anos.

LINK DE ACESSO

CONE PL 4060 SL | <https://plastcor.com.br/produto/cone-pl-4060-sl/>

CONE PL 4060 SP | <https://plastcor.com.br/produto/cone-pl-4060-sp/>

CONE
PL 4060 SL



CONE
PL 4060 SP

