

BOLETIM TÉCNICO

CAPACETE PLT | CLASSE E

C.A 31.469



DESCRIÇÃO

Capacete de segurança com aba frontal, copa com estrias e confeccionado em polietileno de alta densidade. Possui slots laterais para acoplamento de protetor facial e auditivo. Suspensão confeccionada em polietileno de baixa densidade, tira absorvente de suor confeccionada em TNT dublado com espuma, jugular opcional confeccionada em PVC com 13 mm de largura e ajuste através de passador plástico, suspensão de 6 pontos proporciona uma melhor distribuição do peso. Capacete PLT tipo 1 | classe E.

CORES

Amarelo, azul, cinza, branco, marrom, laranja, verde e vermelho.

DESEMPENHO

Atende a norma ABNT NBR 8221:2019 e Portaria MTE nº 672/2021

TESTES REALIZADOS SEGUNDO A NORMA


Dimensional, Visual, Vão Livre e Vertical, Resistência a Impactos, Resistência elétrica, Inflamabilidade.

INFORMAÇÕES CONTIDAS NO PRODUTO

CASCO | Plastcor, Lote de Fabricação, número de C.A, norma da ABNT, tipo e classe do capacete.

SUSPENSÃO | Plastcor, Lote de Fabricação.

INTERPRETAÇÃO DO LOTE DE FABRICAÇÃO



ANO/DATA FAB			
25	26	27	28
29	30	31	32

UTILIZAÇÃO

Utilizado para proteção craniana contra impactos e resistência elétrica, como por exemplo em construção civil, indústrias metalúrgicas, indústrias petroquímicas, mineração, indústrias de energia elétrica, entre outros.

EMB. UNITÁRIA

Embalagem plástica impressa, com dimensão de 390 x 440mm. Nesta embalagem contém um casco.

EMB. MASTER

Caixa de papelão impressa, com dimensão de 585 x 530 x 215mm. Nesta embalagem contém 25 cascos embalagem individualmente e 25 suspensões



CONTATO PLASTCOR: 19 3404.4040
sac@plastcor.com.br | plastcor.com.br

DESENVOLVIMENTO TÉCNICO

BLT 003
REV.05 – FEV/2026

BOLETIM TÉCNICO

CAPACETE PLT | CLASSE E

C.A 31.469



ESTOCAGEM

Armazenar em local coberto e arejado, longe de contaminantes que possam ficar impregnados, principalmente na suspensão.



INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

Manter o produto limpo e higienizado. Caso necessário a limpeza, utilizar água e sabão neutro, secar em local arejado e com sombra.



VIDA ÚTIL

Deverá variar de acordo com as condições de uso, higiene, manutenção e armazenamento.



VALIDADE

05 anos.



LINK DE ACESSO

<https://plastcor.com.br/produto/capacete-modelo-plt-tipo-ii-classe-b/>



CONTATO PLASTCOR: 19 3404.4040
sac@plastcor.com.br | plastcor.com.br

DESENVOLVIMENTO TÉCNICO

BLT 003
REV.05 – FEV/2026