

# BOLETIM TÉCNICO

## CINTO PARAQUEDISTA

PL 1072 | C.A 43.857



### **i** DESCRIÇÃO

Confeccionado em fita de poliéster de 45 mm. Possui 4 pontos de conexão, sendo quatro meias-argolas em “D” confeccionadas em aço de alta resistência, sendo uma dorsal e uma peitoral para retenção de queda, uma umbilical para trabalho de resgate/restrrição e duas laterais para posicionamento. Possui cinco fivelas duplas sem pino, confeccionadas em aço de alta resistência para ajuste sendo uma peitoral, duas na cintura e duas nas pernas. Possui porta ferramenta lateral, com acolchoado na cintura com altura de 150 mm e 710 mm de comprimento e nas pernas com altura de 100 mm e 390 mm de comprimento. Possui um conector classe B, trava manual roscada, forjado em aço carbono, com abertura de fecho de 18 mm localizado na parte frontal para conexão entre o cinto e o suspensório.

**O CINTURÃO PODE SER UTILIZADO SOMENTE COM OS TALABRITES | PL 2003, PL 2005, PL 2009, PL 2010, PL 2011**

### **⚙️** DESEMPENHO

Atendem a norma ABNT NBR 15835:2020, ABNT NBR 15836:2020

### **📄** UTILIZAÇÃO

Cinto utilizado para garantir a segurança do usuário nos trabalhos em altura. O cinto paraquedista serve de elo entre o sistema de retenção de quedas e o corpo do trabalhador que será agrupado por esse sistema.

### **📦** EMB. MASTER

Embalagem laminado cristal impressa, com dimensão de 350 x 350mm, dentro de uma caixa de papelão impressa, com dimensão de 280 x 180 x 130mm. Nestas embalagens contém 01 cinto paraquedista.

### **📦** ESTOCAGEM

Armazenar em local protegido dos raios solares e arejado.

### **📄** INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

Manter o produto limpo e higienizado. Caso necessário a limpeza, utilizar escova com sardas macias. Não utilizar máquina de lavar ou secadoras. Não recomendado utilizar solventes ou ácidos para limpeza dos cintos.

### **🕒** VIDA ÚTIL

Deverá variar de acordo com as condições de uso, higiene, manutenção e armazenamento.

### **🕒** VALIDADE

05 anos.

### **🔗** LINK DE ACESSO

<https://plastcor.com.br/produto/cinto-paraquedista-pl-1072/>



**CONTATO PLASTCOR: 19 3404.4040**  
sac@plastcor.com.br | plastcor.com.br

DESENVOLVIMENTO TÉCNICO

BLT 050  
REV.04 - DEZ/2025