

BOLETIM TÉCNICO

CINTO PARAQUEDISTA

PL 1070 C | C.A 45.416



DESCRIÇÃO

Cinto confeccionado em fita de poliéster de 45 mm e fita secundária de poliéster de 35 mm. Possui 1 ponto de conexão estendido sendo uma meia-argola em “D” dorsal, confeccionada em aço de alta resistência para retenção de queda. Possui três fivelas duplas sem pino confeccionadas em aço estampado para ajuste, sendo uma na cintura e duas nas pernas, e uma fivela simples confeccionada em aço e um passador plástico para ajuste peitoral.

O CINTURÃO PODE SER UTILIZADO SOMENTE COM OS TALABRITES | PL 2003, PL 2005, PL 2009, PL 2010, PL 2011.

DESEMPENHO

Atendem a norma ABNT NBR 15836:2020.

UTILIZAÇÃO

Cinto utilizado para garantir a segurança do usuário nos trabalhos em altura. O cinto paraquedista serve de elo entre o sistema de retenção de quedas e o corpo do trabalhador que será agrupado por esse sistema.

EMB. UNITÁRIA

Embalagem plástica impressa, com dimensão de 300 x 300mm. Nesta embalagem contém 01 cinto paraquedista.

EMB. MASTER

Caixa de papelão impressa, com dimensão de 280 x 180 x 130mm. Nesta embalagem contém 02 cintos paraquedistas.

ESTOCAGEM

Armazenar em protegido dos raios solares e arejado.

INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

Manter o produto limpo e higienizado. Caso necessário a limpeza, utilizar escova com sardas macias. Não utilizar máquina de lavar ou secadoras. Não recomendado utilizar solventes ou ácidos para limpeza dos cintos.

VIDA ÚTIL

Deverá variar de acordo com as condições de uso, higiene, manutenção e armazenamento.

VALIDADE

05 anos.

LINK DE ACESSO

<https://plastcor.com.br/produto/cinto-paraquedista-modelo-pl-1070-c/>



CONTATO PLASTCOR: 19 3404.4040
sac@plastcor.com.br | plastcor.com.br

DESENVOLVIMENTO TÉCNICO

BLT 048
REV.04 - DEZ/2025