

BOLETIM TÉCNICO

MACACÃO DE SEGURANÇA MAX

C.A 41.946



DESCRIÇÃO

Confeccionado em não tecido laminado, micro poroso, antiestático, com capuz acoplado e manga longa, fechamento frontal em zíper, elástico nos punhos e tornozelos.

ESPECIFICAÇÕES

PRODUTO	ALTURA (CM)	TÓRAX (CM)	CINTURA (CM)	GRAMATURA (g/m ²)
Macacão MAX Tam. P	164 - 170	84 - 88	64 - 68	50
Macacão MAX Tam. M	170 - 176	96 - 100	76 - 80	50
Macacão MAX Tam. G	176 - 182	104 - 108	84 - 88	50
Macacão MAX Tam. XG	182 - 188	112 - 116	92 - 96	50
Macacão MAX Tam. XXG	188 - 194	120 - 124	100 - 104	50

OBSERVAÇÃO | As especificações de altura, tórax e cintura referem-se a medida do corpo do usuário.

ATENÇÃO

As dimensões estão sujeitas à pequenas variações, em razão das características do material.

DESEMPENHO

Atende a norma ISO 16602:2007 + A1:2012.

UTILIZAÇÃO

Indicado para proteção do corpo do usuário contra poeiras, respingos de líquidos e riscos de agentes químicos, conforme a norma ISO 16602:2007 + A1:2012. Uma boa manutenção e o uso correto dos macacões podem prevenir contra cortes desnecessários, furos, rasgamentos etc.

ADVERTÊNCIAS

- Remova o macacão com cuidado para evitar que a pele do usuário entre em contato com o contaminante que está na vestimenta;
- Antes de cada uso verificar se a vestimenta está limpa e higienizada;
- Evitar contato com líquidos sob pressão;
- Esta vestimenta não contém substâncias conhecidas ou suspeitas capazes de provocar danos ao usuário;
- A Plastcor não se responsabiliza pelo uso incorreto do macacão de segurança.

EMB. UNITÁRIA

Embalagem plástica impressa, com dimensão de 370 x 280 mm. Nesta embalagem contém 01 macacão MAX.

EMB. MASTER

Caixa de papelão impressa, com dimensão de 500 x 310 x 410mm. Nesta embalagem contém 50 macacões.



CONTATO PLASTCOR: 19 3404.4040
sac@plastcor.com.br | plastcor.com.br

DESENVOLVIMENTO TÉCNICO

BLT 122
REV.02 - DEZ/2025

BOLETIM TÉCNICO

MACACÃO DE SEGURANÇA MAX

C.A 41.946



ESTOCAGEM

Armazenar o macacão em local com temperatura até 25°C e com umidade normal. Evitar incidência direta de raios solares e mantê-lo em estoque dentro da embalagem unitária.



INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

Mantiver produto limpo e higienizado. Caso necessário a limpeza, utilizar água e sabão neutro, secar à sombra.



OBSERVAÇÃO

Deve ser incinerado em local licenciado e devidamente controlado, sem gerar impacto ao meio ambiente de acordo com as normas locais e nacionais.



VIDA ÚTIL

Deverá variar de acordo com as condições de uso, higiene, manutenção e armazenamento.



VALIDADE

03 anos.



LINK DE ACESSO

<https://plastcor.com.br/produto/macacao-modelo-max/>



CONTATO PLASTCOR: 19 3404.4040
sac@plastcor.com.br | plastcor.com.br

DESENVOLVIMENTO TÉCNICO

BLT 122
REV.02 - DEZ/2025