

BOLETIM TÉCNICO

LUVA DE COBERTURA

C.A 36.252



DESCRIÇÃO

Confeccionada em vaqueta, punho em raspa, tira de reforço em vaqueta entre o polegar e indicador, protetor de artéria em vaqueta, tira na altura do punho e fivela plástica para ajuste.

ESPECIFICAÇÕES

| PRODUTO | COMPRIM. (mm) | LARGURA (mm) |
|-------------------|---------------|--------------|
| Luva de Cobertura | 320 | 130 |

ATENÇÃO

As dimensões estão sujeitas à pequenas variações, em razão das características do material.

DESEMPENHO

Atende as normas ISO 21420:2020 e EN 388:2016 + A1:2018.

PICTOGRAMA



- 0 0 0 0 X
- Corte Método TDM (Nível A a F)
 - Resistência a Perfuração Por Punção (De 0 a 4)
 - Resistência ao Rasgamento (De 0 a 4)
 - Resistência ao Corte por Lâmina (De 0 a 5)
 - Resistência à Abrasão (De 0 a 4)

UTILIZAÇÃO

Proteção para luva isolante de borracha para alta e baixa tensão, contra corte, perfuração e umidade.

EMB. MASTER

Caixa de papelão impressa, com dimensão de 390 x 235 x 280mm. Nesta embalagem contém 40 luvas (20 pares).

ESTOCAGEM

Armazenar em local coberto protegido dos raios solares e arejado.

INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

Manter produto limpo e higienizado. Caso necessário a limpeza, remover periodicamente a sujeira acumulada com pano umedecido em água e aguardar a secagem na sombra em temperatura ambiente.



CONTATO PLASTCOR: 19 3404.4040
sac@plastcor.com.br | plastcor.com.br

DESENVOLVIMENTO TÉCNICO

BLT 069
REV.03 - DEZ/2025

BOLETIM TÉCNICO

LUVA DE COBERTURA

C.A 36.252



VIDA ÚTIL

Deverá variar de acordo com as condições de uso, higiene, manutenção e armazenamento.



VALIDADE

03 anos.



LINK DE ACESSO

<https://plastcor.com.br/produto/luva-de-cobertura/>



CONTATO PLASTCOR: 19 3404.4040
sac@plastcor.com.br | plastcor.com.br

DESENVOLVIMENTO TÉCNICO

BLT 069
REV.03 - DEZ/2025