

# BOLETIM TÉCNICO

## MANGOTE DE RASPA

C.A 35.234

### DESCRIÇÃO

Mangote confeccionado em raspa, com tiras em raspa e fivela plástica para ajuste.

### ESPECIFICAÇÕES

PRODUTO	COMPRIM. (mm)	LARGURA MAIOR (mm)	LARGURA MENOR (mm)
Mangote	620	200	150

### ATENÇÃO

As dimensões estão sujeitas à pequenas variações, em razão das características do material.

### DESEMPENHO

Atende as normas ISO 11611:2015 e BS EN 388:2016 + A1:2018. A manga obteve resultado de níveis de desempenho classe "2".

**CLASSE 1** | Mínimo de 15 respingos (Nível mais baixo)

**CLASSE 2** | Mínimo de 25 respingos (Nível mais alto)

### UTILIZAÇÃO

Proteção dos membros superiores do usuário contra soldagem e processos similares.

### ADVERTÊNCIAS

EPI não aprovado contra arco elétrico, fogo repentino e combate a incêndio.

### EMB. MASTER

Caixa de papelão impressa, com dimensão de 390 x 235 x 280mm. Nesta embalagem contém 10 pares da mangotes.

### ESTOCAGEM

Armazenar em local coberto protegido dos raios solares e arejado.

### INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

Manter produto limpo e higienizado. Caso necessário a limpeza, utilizar pano limpo e seco. Não submeter o produto a lavagens industriais, isto pode reduzir drasticamente o seu nível de proteção.

### VIDA ÚTIL

Deverá variar de acordo com as condições de uso, higiene, manutenção e armazenamento.

### VALIDADE

03 anos.

### LINK DE ACESSO

<https://plastcor.com.br/produto/manga-de-raspa/>



**CONTATO PLASTCOR: 19 3404.4040**  
sac@plastcor.com.br | plastcor.com.br

DESENVOLVIMENTO TÉCNICO

BLT 143  
REV.01 - DEZ/2025