

# BOLETIM TÉCNICO

## PLASTCORT 4

### C.A 36.017



#### DESCRIÇÃO

Confeccionada em fios de polietileno, elastômero, nylon, e punho elástico, na cor cinza.

#### ESPECIFICAÇÕES

PRODUTO	COMPRIM. (mm)	LARGURA (mm)
Luva Plastcort 4	250	105


#### ATENÇÃO

As dimensões estão sujeitas à pequenas alterações, em razão das características do material.

#### DESEMPENHO

Atende as normas ISO 21420:2020 + A1:2022, EN 388:2016 + A1:2018 e portaria MTE nº 672/2021.

#### PICTOGRAMA



- 0 0 0 0 X
- Corte Método TDM (Nível A a F)
  - Resistência a Perfuração Por Punção (De 0 a 4)
  - Resistência ao Rasgamento (De 0 a 4)
  - Resistência ao Corte por Lâmina (De 0 a 5)
  - Resistência à Abrasão (De 0 a 4)

#### INFORMAÇÕES CONTIDAS NO PRODUTO

Plastcor, Lote de Fabricação, Nº de C.A, Modelo, Tamanho, Validade, Composição, Pictogramas e Origem.

#### UTILIZAÇÃO

Proteção do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.

#### EMB. MASTER

Embalagem plástica impressa, com dimensão de 565 X 240 X 240mm. Nesta embalagem contém 120 pares de luva.

#### EMB. UNITÁRIA

Embalagem plástica impressa, com dimensão de 137 x 300mm. Nesta embalagem contém 01 par de luvas.

#### ESTOCAGEM

Armazenar em local coberto protegido dos raios solares e arejado.



**CONTATO PLASTCOR: 19 3404.4040**  
sac@plastcor.com.br | plastcor.com.br

DESENVOLVIMENTO TÉCNICO

BLT 043  
REV.05 – MAR/2026

# BOLETIM TÉCNICO

PLASTCORT 4

C.A 36.017



## INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

Manter o produto limpo e higienizado. Caso necessário a limpeza, utilizar água e sabão neutro, secar em local arejado e com sombra.



## VIDA ÚTIL

Deverá variar de acordo com as condições de uso, higiene, manutenção e armazenamento.



## VALIDADE

05 anos.



## LINK DE ACESSO

<https://plastcor.com.br/produto/luva-resistente-ao-corte-sem-banho/>



**CONTATO PLASTCOR: 19 3404.4040**  
sac@plastcor.com.br | plastcor.com.br

DESENVOLVIMENTO TÉCNICO

BLT 043  
REV.05 – MAR/2026