

BOLETIM TÉCNICO

MÁSCARA DE SOLDA

POLIPROPILENO – C.A 36.014

DESCRIÇÃO

Máscara de solda confeccionada em polipropileno na cor preta. Suspensão confeccionada em polietileno de baixa densidade com ajuste através de catraca. Disponível nos modelos Tipo escudo, Visor articulado e Visor fixo

PRODUTOS VENDIDOS SEPARADAMENTE

PLACA DE COBERTURA | Vidro Incolor

FILTRO DE LUZ | Vidro Tonalidades 8, 10, 12, 14

MODELO(S)

Visor Fixo - com suspensão de ajuste simples ou catraca;
Visor articulado - com suspensão de ajuste simples ou catraca;
Tipo Escudo - com visor fixo e sem suspensão.

ESPECIFICAÇÕES

PRODUTO	COMPRIM. (mm)	LARGURA (mm)	ESPESSURA (mm)
Filtro de Luz	100	50	± 2,5
Placa de Cobertura	100	50	± 1,2

ATENÇÃO

As dimensões estão sujeitas à pequenas alterações, em razão das características do material.

DESEMPENHO

Atende a norma ANSI/ISEA Z87.1-2015.

INFORMAÇÕES CONTIDAS NO PRODUTO

Plastcor, número de C.A, lote de fabricação.

INTERPRETAÇÃO DE LOTE DE FABRICAÇÃO

MÁSCARA



MÊS

ANO

23 24 25 26

Exemplo: Abril, 2024.

SUSPENSÃO



MÊS



ANO

Exemplo: Abril, 2024.

UTILIZAÇÃO

Proteção dos olhos e face do usuário contra radiações e impactos de partículas volantes frontais provenientes de operações de processos de soldagem ou similares.



VISOR
FIXO



TIPO
ESCUDO



VISOR
ARTICULADO



CONTATO PLASTCOR: 19 3404.4040
sac@plastcor.com.br | plastcor.com.br

DESENVOLVIMENTO TÉCNICO

BLT 013
REV.04 - NOV/2025

BOLETIM TÉCNICO

MÁSCARA DE SOLDA

POLIPROPILENO – C.A 36.014



VISOR
FIXO

TIPO
ESCUDO



VISOR
ARTICULADO



EMB. MASTER

Caixa de papelão impressa, com dimensão de 490 x 245 x 335mm. Nesta embalagem contém 10 máscaras com visor fixo ou 05 máscaras com visor articulado.

Caixa de papelão impressa, com dimensão 455 x 245 x 265mm. Nesta embalagem contém 05 máscaras tipo escudo.



ESTOCAGEM

Armazenar em local protegido da luz solar e arejado.



INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

Manter o produto limpo e higienizado. Caso necessário a limpeza, utilizar água e sabão neutro, secar com pano limpo e seco.



VIDA ÚTIL

Deverá variar de acordo com as condições de uso, higiene, manutenção e armazenamento.



VALIDADE

05 anos.



LINK DE ACESSO

VISOR FIXO | <https://plastcor.com.br/produto/mascara-de-solda-visor-fixo/>

VISOR ARTICULADO | <https://plastcor.com.br/produto/mascara-de-solda-visor-articulado/>

TIPO ESCUDO | <https://plastcor.com.br/produto/mascara-de-solda-tipo-escudo/>



CONTATO PLASTCOR: 19 3404.4040
sac@plastcor.com.br | plastcor.com.br

DESENVOLVIMENTO TÉCNICO

BLT 013
REV.04 - NOV/2025