

BOLETIM TÉCNICO

LANTERNA Á PROVA

DE EXPLOÇÃO



DESCRIÇÃO

Corpo fabricado em alumínio fundido, com fechamento roscado e trava através de um parafuso. Lanterna alimentada por duas pilhas grandes do tipo D, com lente de vidro temperado de 8 mm. Acionamento 'liga e desliga', vedação interna das pilhas por invólucro de borracha e suporte para facilitar o manuseio



COMPONENTES DA LANTERNA

LENTE	Fabricada em vidro temperado em 8mm de espessura, resistente a choques térmicos e impactos
REFLETOR INTERNO	Confeccionado por banho aluminizado
ILUMINAÇÃO	Através de lâmpada de LED de 3 volts
ACIONAMENTO	Através de um pino roscado de latão



OBSERVAÇÃO

A luminosidade do produto é de aproximadamente 200 lux. A quantidade de lux pode ter uma variação de até 10% para mais ou para menos, dependendo da posição em ângulo que é posicionada a lanterna durante a medição. Para sabermos a quantidade de Lumens vai depender da área do ambiente = $1\text{lux} = 1\text{Lumen/m}^2$



ESPECIFICAÇÕES



ATENÇÃO

O peso e a dimensão estão sujeitos a pequenas variações, em razão das características do material.



UTILIZAÇÃO

Utilizada em áreas classificadas como atmosferas explosivas e áreas onde há risco de explosão como; indústrias químicas, petroquímicas, tintas, vernizes, farmacêuticas, depósitos de produtos inflamáveis, plataformas marítimas, etc.

CLASSIFICAÇÃO Ex db IIB T6 Gb | De acordo com as normas ABNT NBR IEC 60079-0:2011 e ABNT NBR IEC 60079-1:2016. Atmosferas Explosivas;

▪ Zonas 1 e 2 | Grupos IIA e IIB;

LANTERNA Á PROVA

DE EXPLOÇÃO

- Classe de temperatura T6;
- Temperaturas de Operação | -20°C a +40°C;
- Certificado de Conformidade | TÜV 13.0304.



ADVERTÊNCIAS

- Lanterna própria para uso em ambientes com atmosferas explosivas;
- Funciona com 2 (Duas) pilhas D grandes;
- Não misturar pilhas novas com usadas;
- Não jogar as pilhas no fogo;
- Retirar as pilhas da lanterna quando não estiver em uso;
- As pilhas podem vaziar se as polaridades forem invertidas.



INSTRUÇÕES DE USO

Para substituir a pilha, basta utilizar a chave allen no parafuso trava, para abrir o compartimento das pilhas e efetuar a substituição.



OBSERVAÇÃO

A chave allen se encontra em uma embalagem plástica, juntamente com o cordão para manuseio dentro da caixa unitária.



EMB. UNITÁRIA

Caixa de papel cartão impressa, com dimensão de 77 x 77 x 208mm. Nesta embalagem contém 01 lanterna.



EMB. MASTER

Caixa de papelão impressa, com dimensão de 218 x 165 x 165mm. Nesta embalagem contém 04 lanternas.



ESTOCAGEM

Armazenar em local coberto protegido dos raios solares e arejado.



INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

Manter produto limpo e higienizado. Caso necessário a limpeza, utilizar pano umedecido e secar à sombra.



VIDA ÚTIL

Deverá variar de acordo com as condições de uso, higiene, manutenção e armazenamento.



VALIDADE

05 anos.



LINK DE ACESSO

<https://plastcor.com.br/produto/lanterna-a-prova-de-explosao/>

