## **BOLETIM TÉCNICO**

### **PLUG DE COPOLÍMERO**

C.A 18.190





#### DESCRIÇÃO

Protetor auditivo tipo plug confeccionado em copolímero com três flanges na cor amarela. Cordão confeccionado em polipropileno na cor azul. Peso aproximado de 2,5 g. Produto atóxico / antialérgico.



#### ATENÇÃO

O peso está sujeito a pequena alteração, em razão das características do material.

#### <u>-</u>

#### TABELA DE ATENUAÇÃO

Frequência (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	NRRsf
Média	17	16	19	20	25	30	32	12 dB
Desvio Padrão	8	7	7	7	6	9	8	



#### UTILIZAÇÃO

Proteção auditiva do usuário, contra níveis de pressão sonora superiores aos estabelecidos na NR15, conforme a tabela de atenuação acima.



#### **DESEMPENHO**

Atende a norma ABNT NBR 16076:2020



#### **INFORMAÇÕES CONTIDAS NO PRODUTO**

Referência, número de C.A, lote, data de fabricação, validade, CNPJ do fabricante — informações gravadas na caixinha do produto.



#### EMB. UNITÁRIA

Caixinha plástica com etiqueta impressa com dimensão de 50 x 17 x 29mm.



#### EMB. MASTER

Filme plástico sem impressão, com dimensão de 350 x 250mm. Nesta embalagem contém 200 protetores auditivos.



#### **ESTOCAGEM**

Armazenar em local arejado e protegido de luz solar.



# **BOLETIM TÉCNICO**

### **PLUG DE COPOLÍMERO**

C.A 18.190





#### INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

Manter produto limpo e higienizado. Caso necessário a limpeza, remova periodicamente as partículas de sujeira utilizando água e sabão neutro, secar com pano limpo e seco.



#### VIDA ÚTIL

Deverá variar de acordo com as condições do uso e manutenção. Mas, sugerimos a substituição do protetor a cada 6 meses, considerando o uso contínuo numa jornada de 8hs, respeitando o prazo máximo de validade





03 anos.



LINK DE ACESSO

https://plastcor.com.br/produto/plug-de-copolimero/

