

BOLETIM TÉCNICO

PLUG DE SILICONE

C.A 18.189



DESCRIÇÃO

Protetor auditivo tipo plug confeccionado em silicone com três flanges na cor laranja. Cordão confeccionado em polipropileno na cor vermelha. Peso aproximado 2,5 g. Produto atóxico/ antialérgico.



ATENÇÃO

O peso está sujeito a pequena alteração, em razão das características do material.



TABELA DE ATENUAÇÃO

Frequência (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	NRRsf
Média	19	19	21	19	23	26	37	13 dB
Desvio Padrão	6	5	6	4	5	11	7	



DESEMPENHO

Atende a norma ABNT NBR 16076:2020.



INFORMAÇÕES CONTIDAS NO PRODUTO

Referência, número de C.A, lote, data de fabricação, validade, CNPJ do Fabricante – informações gravadas na caixinha do produto.



UTILIZAÇÃO

Proteção auditiva do usuário, contra níveis de pressão sonora superiores aos estabelecidos na NR15, conforme a tabela de atenuação acima.



EMB. UNITÁRIA

Caixinha plástica com etiqueta impressa, com dimensão de 50 x 17 x 29mm.



EMB. MASTER

Filme plástico sem impressão, com dimensão de 350 x 250mm. Nesta embalagem contém 200 protetores auditivos.



ESTOCAGEM

Armazenar em local arejado e protegido de luz solar.

BOLETIM TÉCNICO

PLUG DE SILICONE

C.A 18.189



INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

Manter produto limpo e higienizado. Caso necessário a limpeza, remova periodicamente as partículas de sujeira utilizando água e sabão neutro, secar com pano limpo e seco.



VIDA ÚTIL

Deverá variar de acordo com as condições de uso e manutenção. Mas, sugerimos a substituição do protetor a cada 6 meses, considerando o uso contínuo numa jornada de 8hs, respeitando o prazo máximo de validade.



VALIDADE

03 anos.



LINK DE ACESSO

<https://plastcor.com.br/produto/plug-de-silicone/>

