

BOLETIM TÉCNICO

TOUCAS



SOLDADOR
ABERTA



ÁRABE



SOLDADOR
FECHADA



DESCRIÇÃO

Toucas confeccionadas em brim na cor azul, com proteção para a nuca. Toucas Soldador Fechada e Árabe, com fechamento frontal na altura do pescoço através de velcro, e com aba frontal somente na touca Árabe.



ESPECIFICAÇÕES

PRODUTO	C.A	PESO (Kg)	COMPRIM. COBERTURA (mm)	GRAMATURA (g/m ²)
Touca Árabe	40.038	0,085	250	200
Touca Soldador Fechada	48.099	0,055	250	200
Touca Soldador Aberta	N/A	0,040	250	200



ATENÇÃO

Os pesos e as dimensões estão sujeitos a pequenas alterações, em razão das características do material.



CLASSIFICAÇÃO FISCAL

62171000



DESEMPENHO

Atendem a norma ISO 11611:2015.



UTILIZAÇÃO

Proteção do crânio e pescoço do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos como o calor demasiado emitido pela atividade da soldagem, e processos similares.



EMB. INTERMEDIÁRIA

Embalagem plástica transparente sem impressão, com dimensões de 400 x 600mm. Nesta embalagem contém 10 toucas.



EMB. MASTER

Caixa de papelão impressa, com dimensões de 200 x 200 x 230mm, contendo 40 toucas soldador aberta, ou em caixa de papelão impressa, com dimensões de 400 x 205 x 245mm, contendo 40 toucas soldador fechada, ou 30 touca árabes.



ESTOCAGEM

Armazenar em local coberto e arejado, dentro de sua embalagem original em ambiente com temperatura e umidade normais.

BOLETIM TÉCNICO

TOUCAS



SOLDADOR
ABERTA



ÁRABE



SOLDADOR
FECHADA



INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

Manter o produto limpo e higienizado. Caso necessário a limpeza, utilizar água e sabão neutro, secar em local arejado e com sombra.



VIDA ÚTIL

Deverá variar de acordo com as condições de uso, higiene, manutenção e armazenamento.



VALIDADE

05 anos.



LINK DE ACESSO

SOLDADOR ABERTA | <https://plastcor.com.br/produto/touca-soldador/>

SOLDADOR FECHADA | <https://plastcor.com.br/produto/touca-soldador-fechada/>

ÁRABE | <https://plastcor.com.br/produto/touca-arabe/>