

BOLETIM TÉCNICO

LUVA WKR

C.A 35.844



DESCRÇÃO

Luva de segurança confeccionada com suporte têtil, acabamento de borracha vulcanizada na palma da mão, na cor laranja, leve camada de látex natural no dorso e punho elástico.

ESPECIFICAÇÕES

PRODUTO	COMPRIM. (mm)	LARGURA (mm)
WKR Tam. 09	250	115
WKR Tam. 10	260	115
WKR Tam. 11	270	115

ATENÇÃO

As dimensões estão sujeitas à pequenas alterações, em razão das características do material.

DESEMPENHO

Atende a norma ISO 21420:2020 + A1:2022, EN 388:2016 1 + A1:2018 e portaria MTE nº 672/2021.

PICTOGRAMA



- 2 1 2 2 X
- Corte Método TDM (Nível A a F)
 - Resistência a Perfuração Por Punção (De 0 a 4)
 - Resistência ao Rasgamento (De 0 a 4)
 - Resistência ao Corte por Lâmina (De 0 a 5)
 - Resistência á Abrasão (De 0 a 4)

INFORMAÇÕES CONTIDAS NO PRODUTO

Nome do fabricante, Lote de Fabricação, Nº de C.A, Modelo, Tamanho, Pictograma, Origem.

UTILIZAÇÃO

Luva utilizado em diversas áreas como: construção civil, indústria metal mecânica, montadoras, coleta de resíduos urbanos e industriais, colheita agrícola, carga e descarga de materiais e serviços gerais.

EMB. UNITÁRIA

Embalagem plástica impressa, com dimensão de 160 x 285mm. Nesta embalagem contém 01 par de luva.

EMB. INTERMEDIÁRIA

Embalagem plástica sem impressão, com dimensão de 440 x 370 mm. Nesta Embalagem contém 12 pares de luva

EMB. MASTER

Caixa de papelão impressa, com dimensão de 495 x 285 x 460mm. Nesta embalagem contém 120 pares de luva.



CONTATO PLASTCOR: 19 3404.4040
sac@plastcor.com.br | plastcor.com.br

DESENVOLVIMENTO TÉCNICO

BLT 033
REV.05 – JUN/2026

BOLETIM TÉCNICO

LUVA WKR

C.A 35.844



ESTOCAGEM

Armazenar em local coberto protegido dos raios solares e arejado.



INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

Manter o produto limpo e higienizado. Caso necessário a limpeza, utilizar água e sabão neutro, secar em local arejado e com sombra.



VIDA ÚTIL

Deverá variar de acordo com as condições de uso, higiene, manutenção e armazenamento.



VALIDADE

05 anos.



LINK DE ACESSO

<https://plastcor.com.br/produto/luvas-wkr-plt/>



CONTATO PLASTCOR: 19 3404.4040
sac@plastcor.com.br | plastcor.com.br

DESENVOLVIMENTO TÉCNICO

BLT 033
REV.04 – MAR/2026